

Odmlžovače zrcadel




Přehled

Odmlžovače zrcadel firmy Warmup poskytují bezpečné a snadné řešení, které zabraňuje kondenzaci vodní páry na koupelňových zrcadlech. Odmlžovač zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a ohřívá zrcadlo na vyšší teplotu než je teplota okolí.

Instalace odmlžovače je rychlá a jednoduchá, protože odmlžovač má samolepicí vrstvu, která po odstranění fólie jednoduše přilne k zadní části zrcadla.

Odmlžovač zrcadel může být připojen buď do obvodu osvětlení místnosti, takže topí, když jsou zapnuta světla, nebo může být ovládán nezávislým vypínačem, takže topí podle potřeby.

K dispozici jsou tři velikosti odmlžovačů, ale jejich rozměry byly navrženy tak, aby bylo možné v případě potřeby použít více odmlžovačů pro pokrytí větších zrcadel.



Topení
pro koupelny

+420 228 880 520

cz@warmup.com
www.warmup.cz

Warmup[®]

The world's best-selling floor heating brand™

Vlastnosti

- Samolepicí vrstva umožňuje rychlou a přímou instalaci odmlžovače na zadní stranu zrcadla a při tloušťce pouze 0,4 mm se odmlžovač snadno vejde mezi zrcadlo a nosnou konstrukci.
- Odmlžovač poskytuje rovnoměrné rozložení tepla, 200 W/m², což způsobuje rychlejší ohřívání zrcadla než okolí a tím se zabraňuje srážení vodní páry na zrcadle.
- Vstupní výkon odmlžovače 200 W/m² způsobuje, že dilatace je o 20% méně než tradiční odmlžovače, které pracují s příkonem 250 W/m².
- Prodlužuje životnost zrcadel tím, že zabraňuje tvorbě kondenzátu na zrcadle. Kondenzát způsobuje odlupování fólie ze skla.
- Odmlžovač je možné připojit do stávajícího obvodu osvětlení pro automatický provoz, když je světlo zapnuto nebo může být ovládán nezávislým vypínačem a tedy fungovat podle potřeby uživatele.
- Je možné použít více odmlžovačů pro pokrytí celé plochy velkých zrcadel.

■ CE a UKCA značka je zárukou kvality



■ 5-ti letá záruka



Technické specifikace

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - odmlžovače zrcadel

PROVOZNÍ NAPĚTÍ	230 V AC : 50 Hz
IP KLASIFIKACE	IP65
ELEKTRICKÁ TŘÍDA	Class II
TLOUŠŤKA	0,4mm
PRŮMĚRNÉ ZVÝŠENÍ TEPLoty	20°C
VÝKON	200 W/m ²
PŘIPOJENÍ	1.5 m DLOUHÝ "STUDENÝ" KABEL



PŘEHLED VELIKOSTÍ - odmlžovače zrcadel Warmup

OBEJDNACÍ ČÍSLO	ROZMĚRY (mm)	VÝKON (W)	PROUD (A)	ODPOR (Ω)
MD-SML1	260 x 360	14.1	0.06	3751
MD-MED1	360 x 560	33.3	0.14	1589
MD-LRG1	560 x 720	66.0	0.29	801
MD-CIRC	Ø 560	42	0.183	1259

REFERENČNÍ ROZSAH ODPORŮ (Ω)

3375.9 - 4126.1
1430.1 - 1747.9
720.9 - 881.1
1196 - 1322